



EXPERTE FÜR DIE HERSTELLUNG VON BITUMENBAHNEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 023/MULTI/2026

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MULTIBIT G200 S4 AL
2. Verwendungszweck(e):
Abdichtungsbahn -Bitumen Dampfsperrbahn
3. Hersteller:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3 für EN 13970:2004/A1:2006
5. Harmonisierte Norm:
EN 13970:2004/A1:2006; EN 13970:2004; der Prüfstelle: WIT 1454
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (kPa)	Verfahren B		bestanden
Brandverhalten			Klasse E
Kaltbiegeverhalten (°C)			≤ -10
Zugverhalten	maximale Zugkraft (N/50 mm)	längs	2000 ⁺¹⁰ / ₋₁₀ %
		quer	2700 ⁺¹⁰ / ₋₁₀ %
	Dehnung bei maximaler Zugkraft (%)	längs	15 ⁺¹⁰ / ₋₈
		quer	15 ⁺¹⁰ / ₋₈
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	(Methode A)		NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	(Methode A)		NPD
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	längs		NPD
	quer		NPD
Festigkeit der Fügenaht	Schälfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD
		quer	NPD
	Scherfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD
		quer	NPD
Dauerhaftigkeit			NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd in m)			Sd ≥ 1500
Gefahrstoffe ^{a) b)}			Anforderung erfüllt

NPD- No Performance Determined/keine Leistung bestimmt.

^{a)} Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

^{b)} Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Sekler

Joachim Sekler, Geschäftsführer
Łąki Kozielskie, 03.09.2026