



EXPERTE FÜR DIE HERSTELLUNG VON BITUMENBAHNEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 012/IZOB/2026

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

IZOBIT SUPER STICK G

2. Verwendungszweck(e):

Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung

Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser

Abdichtungsbahn -Bitumen Dampfsperrbahn

3. Hersteller:

Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ für EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; EN 13707:2004+A2:2009; System 3 für EN 13970:2004/A1:2006

5. Harmonisierte Norm:

EN 13707:2004+A2:2009; Die notifizierte Stelle: 1023

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; Die notifizierte Stelle: 1023

EN 13970:2004/A1:2006; EN 13970:2004

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (kPa)	Verfahren B		bestanden	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; EN 13970:2004/A1:2006 EN 13970:2004
Brandverhalten			Klasse E	
Kaltbiegeverhalten (°C)			≤ -30	
Zugverhalten	maximale Zugkraft (N/50 mm)	längs	1500 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀	
		quer	1500 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀	
	Dehnung bei maximaler Zugkraft (%)	längs	15 ⁺¹⁰ ₋₈	
		quer	15 ⁺¹⁰ ₋₈	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	(Methode A)		≥ 5	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	(Methode A)		≥ 600	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	längs		350 ⁺¹⁵⁰ ₋₁₅₀	
	quer		300 ⁺¹⁵⁰ ₋₁₅₀	
Festigkeit der Fügenaht	Schälfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
		quer	NPD	
	Scherfestigkeit (N/50 mm)	längs	1600 ⁺⁵⁰⁰ ₋₅₀₀	
		quer	1600 ⁺⁵⁰⁰ ₋₅₀₀	
Dauerhaftigkeit			NPD	
Widerstand gegen Durchwurzelung			NPD	
Verhalten bei Feuer von außen			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)	
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd in m)			Sd ≥ 1500	EN 13970:2004/A1: 2006; EN 13970:2004
Gefahrstoffe ^{a) b)}			Anforderung erfüllt	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 (Pkt. 5.15) EN 13707:2004+A2:2009 (Pkt. 5.3) EN 13970:2004/A1: 2006; EN 13970:2004 (Pkt. 5.14)

NPD- No Performance Determined/keine Leistung bestimmt.

^{a)} Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

^{b)} Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Sekler

Joachim Sekler, Geschäftsführer

Łąki Kozielskie, 09.09.2026

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.izobit.de abrufbar.