

IZOBIT FUNDAMENT SLIM EXPERT (Estrichbahn)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **IZOBIT FUNDAMENT SLIM EXPERT (Estrichbahn)**
2. Verwendungszweck:
Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser, Bitumen-Dampfsperrbahn
3. Hersteller:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+ und 3
5. Harmonisierte Norm:
EN 13969:2004/ A1:2006, EN 13970:2004/A1:2006
Notifizierte Stelle(n):
1023
6. Erklärte Leistung:

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>			<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Wasserdichtheit	Verfahren B		bestanden	EN 13969:2004/ A1:2006 EN 13970:2004/A1:2006
Brandverhalten			Klasse E	
Verhalten bei Brand von außen			KLF	
Kaltbiegeverhalten			≤ -30°C	
Widerstand gegen Durchwurzelung			KLF	
Widerstand gegen statische Belastung			KLF	
Widerstand gegen stoßartige Belastung			KLF	
Zug-Dehnungsverhalten	maximale Zugkraft	Längsrichtung	500 N/50mm	
		Querrichtung	300 N/50mm	
	Dehnung bei maximaler Zugkraft	Längsrichtung	2 %	
		Querrichtung	2 %	
Festigkeit der Fügenaht	Scherfestigkeit	längs	KLF	
		quer	KLF	
	Schälfestigkeit	längs	KLF	
		quer	KLF	
Gefahrstoffe ^{a) b)}			Anforderungen erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	
Widerstand gegen Weiterreißen	Nagel	längs	KLF	
		quer	KLF	
Wasserdampfdurchlässigkeit			sd = 1500 m	

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.
b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des oben genannten Produkts stimmt mit den erklärten Leistungsmerkmalen überein. Für die Erstellung der Leistungserklärung in Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

unterzeichnet im Namen des Herstellers:
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

Łąki Kozielskie den 09.01.2024