



EXPERTE FÜR DIE HERSTELLUNG VON BITUMENBAHNEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 005/MULTI/2026

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MULTIBIT R333 besandet
2. Verwendungszweck(e):
Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
3. Hersteller:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+ für EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
5. Harmonisierte Norm:
EN 13969:2004/A1:2006; Die notifizierte Stelle: 1023
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (kPa)	Verfahren B		bestanden	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Brandverhalten			Klasse E	
Kaltbiegeverhalten (°C)			≤ 0	
Zugverhalten	maximale Zugkraft (N/50 mm)	längs	≥ 250	
		quer	≥ 150	
	Dehnung bei maximaler Zugkraft (%)	längs	≥ 1,5	
		quer	≥ 1,5	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	(Methode A)		NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	(Methode A)		NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	längs		NPD	
	quer		NPD	
Festigkeit der Fügenaht	Schälfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD	
		quer	NPD	
	Scherfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD	
		quer	NPD	
Dauerhaftigkeit			NPD	
Gefahrstoffe ^{a) b)}			Anforderung erfüllt	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 (Pkt. 5.15)

NPD- No Performance Determined/keine Leistung bestimmt.

^{a)} Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

^{b)} Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Sekler

Joachim Sekler, Geschäftsführer
Łąki Kozielskie, 07.07.2026