

**MULTIBIT R500 besandet**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MULTIBIT R500 besandet**

2. Verwendungszweck(e):

**Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen**

**Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser**

3. Hersteller:

**Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

5. Harmonisierte Normen:

**EN 13707:2004+A2:2009**

**EN 13969:2004/A1:2006**

Notifizierte Stelle(n):

**1023**

6. Erklärte Leistung:

<b><u>Wesentliche Merkmale</u></b>	<b><u>Leistung</u></b>			<b><u>Harmonisierte technische Spezifikation</u></b>
Wasserdichtheit	Verfahren B		<b>bestanden</b>	
Brandverhalten			<b>Klasse E</b>	
Verhalten bei Feuer von außen			<b>KLF</b>	
Kaltbiegeverhalten			<b>≤0°C</b>	
Widerstand gegen Durchwurzelung			<b>KLF</b>	
Widerstand gegen statische Belastung	(Methode A)		<b>KLF</b>	
Stoßfestigkeit	(Methode A)		<b>KLF</b>	
Zug-Dehnungsverhalten	maximale Zugkraft	längs	<b>300 N/50 mm</b>	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
		quer	<b>200 N/50 mm</b>	
	Dehnung bei maximaler Zugkraft	längs	<b>1,5 %</b>	
		quer	<b>1,5 %</b>	
Festigkeit der Fügenaht	Schälfestigkeit	längs	<b>KLF</b>	
		quer	<b>KLF</b>	
	Scherfestigkeit	längs	<b>KLF</b>	
		quer	<b>KLF</b>	
Gefahrstoffe <sup>a)</sup> <sup>b)</sup>				<b>Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 5.15 EN 13969</b>
Widerstand gegen Weiterreißen	Nagel	längs	<b>KLF</b>	
		quer	<b>KLF</b>	
Beständigkeit	Widerstand bei erhöhter Temperatur		<b>≤+70°C</b>	

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des oben genannten Produkts stimmt mit den erklärten Leistungsmerkmalen überein. Für die Erstellung der Leistungserklärung in Einklang mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

unterzeichnet im Namen des Herstellers:  
Joachim Sekler

**IZOBUD**®  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Joachim Sekler