



EXPERTE FÜR DIE HERSTELLUNG VON BITUMENBAHNEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 009/MULTI/2026

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MULTIBIT V13 beschiefert
2. Verwendungszweck(e):
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung
3. Hersteller:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica, Polen
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+ für EN 13707:2004+A2:2009
5. Harmonisierte Norm:
EN 13707:2004+A2:2009; Die notifizierte Stelle: 1023
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (kPa)	Verfahren B		bestanden	EN 13707:2004+A2:2009
Brandverhalten			Klasse E	
Verhalten bei Feuer von außen			NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)			≤ 0	
Zug-Dehnungsverhalten	maximale Zugkraft (N/50 mm)	längs	≥ 350	
		quer	≥ 250	
	Dehnung bei maximaler Zugkraft (%)	längs	≥ 6	
		quer	≥ 6	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)			NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)			NPD	
Dauerhaftigkeit			NPD	
Widerstand gegen Durchwurzelung			NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen (N)	längs		NPD	
	quer		NPD	
Festigkeit der Fügenaht	Schälfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD	
		quer	NPD	
	Scherfestigkeit (N/50 mm)	längs	NPD	
		quer	NPD	
Gefahrstoffe ^{a) b)}			Anforderung erfüllt	EN 13707:2004+A2:2009 (Pkt. 5.3)

NPD- No Performance Determined/keine Leistung bestimmt.

^{a)} Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

^{b)} Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Joachim Sekler

Joachim Sekler, Geschäftsführer
Łąki Kozielskie, 07.07.2026