



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ


Nr. 053/IZOB/2026

- Cod unic de identificare al tipului de produs:
Membrană bituminoasă, anti-rădăcină modificată cu elastomer SBS
IZOBIT GARDEN 52
- Utilizarea sau utilizările prevăzute:
 - Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane
 - Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor
 - Hidroizolarea acoperișurilor supuse testării efectelor incendiilor externi
- Producător:
Izobud Sp. z o.o., strada Leśna nr. 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Sisteme pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:
System 2+ pentru aplicații: a, d System 3 pentru aplicații: b, c, e
- Standardul armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Organisme notificat(e):
1023, 1488, 1454
- Caracteristici de performanță declarate:

Caracteristici cheie	Caracteristici de performanță			Standard Armonizat
Etanșeitate	(Metoda B)		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Reacție la foc			Clasa E	EN 13707:2004+A2:2009,
Reacție la foc exterior			Broof (t1); Acoperișul B (t3); Acoperișul B (t3)	EN 13707:2004+A2:2009,
Flexibilitate la temperatură scăzută			≤-25°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Rezistența la penetrarea rădăcinilor			Îndeplinește cerințele	EN 13707:2004+A2:2009,
Rezistența la încărcare statică	(Metoda A)		≥20 kg	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Rezistența la impact	(Metoda A, Metoda B)		≥2000 mm	
Rezistență la tracțiune	rezistență maximă la tracțiune	longitudinal	1100 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		transversal	950 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	rezistența la alungire la maximă tracțiune	longitudinal	60 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
		transversal	65 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
Rezistența îmbinării	rezistența la forfecare	suprapunere longitudinală	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		suprapunere transversală	1000 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	rezistență la smulgere	suprapunere longitudinală	NPD	
		suprapunere transversală	NPD	
Substanțe periculoase			NPD	
Durabilitate Rezistență la sfâșiere	Unghie	longitudinal	350 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		transversal	400 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Durabilitate			NPD	

- Performanța produsului specificat mai sus este în concordanță cu setul caracteristicilor de performanță declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, așa cum este definit mai sus.

În numele producătorului, a semnat:
Joachim Sekler



În Łąki Kozielskie la 02.02.2026