

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 067/IZOB/2026

- Cod unic de identificare al tipului de produs:
membrană asfaltată anti-rădăcină, termosudabila, din acoperire superioară modificată cu elastomer SBS
IZOBIT GARDEN
- Utilizarea sau utilizările prevăzute:
 - Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane
 - Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor
- Hidroizolarea acoperișurilor supuse testării efectelor incendiilor externi**
- Producător:
Izobud Sp. z o.o., strada Leśna nr. 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:
System 2+ pentru aplicații: a, d System 3 pentru aplicații: b, c, e
- Standard armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009 ; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Organism notificat:
1023, 1488, 1454
- Caracteristici de performanță declarate:

Caracteristici cheie	Caracteristici de performanță			Standard Armonizat
Rezistent la apă	(Metoda B)		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Reacția la foc			Clasa E	EN 13707:2004+A2:2009,
Rezistența la focul extern			Broof (t1); Acoperiș B (t2); Acoperișul B (t3)	EN 13707:2004+A2:2009,
Flexibilitate			≤-25°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Rezistența la supracreșterea rădăcinilor			Îndeplinește cerințele	EN 13707:2004+A2:2009,
Rezistența la sarcină statică	(Metoda A)		≥20 kg	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Rezistență la impact	(Metoda A, Metoda B)		≥1500 mm	
Rezistența la tracțiune	Forța maximă de tracțiune	Direcție de-a lungul	1000 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		Regie Across	750 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	Alungirea la forța maximă de tracțiune	Direcție de-a lungul	60 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
		Regie Across	65 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
Rezistența conectorului	Rezistență la forfecare	Instalație longitudinală	700 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		Planta încrucișată	900 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	Rezistență la coajă	Instalație longitudinală	NPD	
		Planta încrucișată	NPD	
Substanțe periculoase			NPD	
Rezistență la rupătură	Unghie	Direcție de-a lungul	300 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		Direcția Across	350 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Durabilitate	Rezistență la scurgeri la temperaturi ridicate		NPD	

- Performanța produsului specificat mai sus este în concordanță cu setul caracteristicilor de performanță declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, așa cum este definit mai sus.

În numele producătorului, a semnat:
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

în Łąki Kozielskie la 02.02.2026

