

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 014/IZOB/2026

- Cod de identificare unic al tipului de produs: **membrană bituminoasă, termosudabilă, modificată cu elastomer SBS**
DACHBIT 5 250 S 4 SBS
- Utilizare sau aplicații intenționate:
 - Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane
 - Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării la expunere la foc din exterior
 - Produse de control al aburului supuse cerințelor de reacție la foc
 - Produse pentru controlul vaporilor
- Producător:
Izobud Sp. z o.o., strada Lesna nr. 4, Łaki Kozielskie, 47-150 Lesnica
- Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:
System 2+ pentru aplicații: a, d System 3 pentru aplicații: b, c, e, f, g
- Standardul Zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006
Organisme notificat(e):
1434
1488
1454

6. Caracteristici de performanță declarate:

<u>Caracteristici cheie</u>	<u>Caracteristici de performanță</u>			<u>Standard Armonizat</u>
Flexibilitate la temperaturi joase			≤-15°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Rezistent la apă	(Metoda B)		60 kPa	
Rezistența la sarcină statică			NPD	
Reacția la foc			Clasa E	
Rezistență la impact			NPD	
Rezistența la tracțiune	Forța maximă de tracțiune	longitudinală	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
		transversală	600 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
	rezistența la alungire la maximă tracțiune	longitudinală	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
		transversală	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
Rezistența conectorului	Rezistență la forfecare	Instalație longitudinală	550 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
		Planta încrucișată	750 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
Substanțe periculoase			NPD	
Rezistență la ruptură	Unghie	longitudinală	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		transversală	250 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Durabilitate			NPD	
Penetrarea vaporilor de apă	Factorul Sd		~1500 m	
Rezistența la supracreșterea rădăcinilor			NPD	
Rezistența la focul extern			Broof (t1); Acoperiș B (t2); Acoperișul B (t3)	
Rezistența conectorului	Rezistență la coajă	Instalație longitudinală	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
		Planta încrucișată	NPD	

- Performanța produsului specificat mai sus este în concordanță cu setul caracteristicilor de performanță declarate. Această declarație performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

În numele producătorului, a semnat:
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler