



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 032/IZOB/2026

- Cod de identificare unic al tipului de produs: **Strat support SBS din bitum modificat, aplicat cu flacăra**
IZOBIT SUPER PV 3 FF
- Utilizarea sau utilizările prevăzute:
 - Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane
 - Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării la expunere la foc din exterior
 - Produse de control al aburului supuse cerințelor de reacție la foc
 - Produse pentru controlul vaporilor
- PRODUCATOR:
Izobud Sp. z o.o., ul. Lesna 4, Laki Kozielskie, 47-150 Lesnica, Polonia
- Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 2+ pentru tipul de aplicație: a, d Sistem 3 pentru tipul de aplicație: b, c, e, f, g
- Standard armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006
Organ notificat:
1023, 1488, 1454
- Performanță declarată:

<u>Caracteristici esențiale</u>	<u>Caracteristici de performanță</u>			<u>Standart armonizat</u>
Flexibilitate la temperatură scăzută			≤ -16°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Etanșeitate	((metoda A))		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Reacție la foc			clasa E	
Rezistența la încărcare statică	((metoda A))		5 kg	
Rezistența la impact	((metoda A))		1000 mm	
Rezistență la tracțiune	rezistență maximă la tracțiune	longitudinal	800 (± 300) N/50 mm	
		transversal	600 (± 300) N/50 mm	
	rezistența la alungire la maximă tracțiune	longitudinal	50 (±30) %	
		transversal	60 (±30) %	
Rezistența îmbinării	rezistența la forfecare	suprapunere longitudinală	500 (± 300) N/50 mm	
		suprapunere transversală	700 (± 300) N/50 mm	
	rezistență la smulgere	suprapunere longitudinală	NPD	
		suprapunere transversală	NPD	
Substanțe periculoase			nu conține	
Rezistență la sfâșiere	cui	longitudinal	250 (± 100) N	
		transversal	300 (± 100) N	
Durabilitate	rezistență la curgere la temp. ridicată		≥ +110°C	
Transmisia vaporilor de apă	Valoare Sd		~1500 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Rezistența la penetrarea rădăcinilor			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reacție la foc exterior			Broof (t1); Broof(t2); Broof(t3)	EN 13707:2004+A2:2009

- Performanța produsului de mai sus este conformă cu caracteristicile declarate ale produsului. Declarația de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 este responsabilitatea unică a producătorului menționat mai sus.

În numele producătorului, semnat de:
Mr. Joachim Sekler

Laki Kozielskie, 16.01.2026