



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 011/IZOB/2026

1. Cod de identificare unic al tipului de produs: **Strat suport SBS din bitum modificat, aplicat cu flacăra**

IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 3 SBS

2. Utilizarea sau utilizările prevăzute:

- Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane**
- Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc**
- Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc**
- Hidroizolarea acoperișurilor**
- Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării la expunere la foc din exterior**
- Produse de control al aburului supuse cerințelor de reacție la foc**
- Produse pentru controlul vaporilor**

3. PRODUCATOR:

Izobud Sp. z o.o., ul. Lesna 4, Laki Kozielskie, 47-150 Lesnica, Polonia

4. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistem 2+ pentru tipul de aplicație: a, d Sistem 3 pentru tipul de aplicație: b, c, e, f, g

5. Standard armonizat:

EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006

Organ notificat:

1023, 1488, 1454

6. Performanță declarată:

<u>Caracteristici esențiale</u>		<u>Caracteristici de performanță</u>		<u>Standart armonizat</u>
Flexibilitate la temperatură scăzută			≤ -25°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Etanșeitate	(metoda B)		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Reacție la foc			clasa E	
Rezistență la încărcare statică	(metoda B)		15 kg	
Resistance to impact	(metoda B)		1500 mm	
Rezistență la tracțiune	rezistență maximă la tracțiune	longitudinal	800 (± 300) N/50 mm	
		transversal	600 (± 300) N/50 mm	
	rezistență la alungire la maximă tracțiune	longitudinal	55 (±30) %	
		transversal	60 (±30) %	
Rezistență îmbinării	rezistență la forfecare	suprapunere longitudinală	550 (± 300) N/50 mm	
		suprapunere transversală	750 (± 300) N/50 mm	
	rezistență la smulgere	suprapunere longitudinală	NPD	
		suprapunere transversală	NPD	
Substanțe periculoase			nu conține	
Rezistență la sfâșiere	cui	longitudinal	250 (± 100) N	
		transversal	300 (± 100) N	
Durabilitate			NPD	
Transmisia vaporilor de apă	Sd valori		~1500 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Rezistență la penetrarea rădăcinilor			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reacție la foc exterior			Broof (t1); Broof(t2); Broof(t3)	EN 13707:2004+A2:2009

7. Performanța produsului de mai sus este conformă cu caracteristicile declarate ale produsului. Declarația de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 este responsabilitatea unică a producătorului menționat mai sus.

În numele producătorului, semnat de:
Mr. Joachim Sekler

Laki Kozielskie, 16.01.2026