



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 117/IZOB/2026

- Cod de identificare unic al tipului de produs: **Membrana autoadeziva din SBS-modificat**
IZOBIT SUPER STICK GV3
- Utilizarea sau utilizările prevăzute:
 - Etanșarea clădirilor împotriva umezelii, inclusiv produse pentru hidroizolarea părților subterane
 - Hidroizolarea clădirilor, inclusiv produse pentru impermeabilizarea părților subterane supuse testării la reacția la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării reacției la foc
 - Hidroizolarea acoperișurilor
 - Hidroizolarea acoperișurilor, supusă testării la expunere la foc din exterior
 - Produse de control al aburului supuse cerințelor de reacție la foc
 - Produse pentru controlul vaporilor
- PRODUCATOR:
Izobud Sp. z o.o., ul. Lesna 4, Laki Kozielskie, 47-150 Lesnica, Polonia
- Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 2+ pentru tipul de aplicație: a, d Sistem 3 pentru tipul de aplicație: b, c, e, f, g
- Standard armonizat:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Organ notificat:
1023, 1488, 1454
- Performanță declarată:

<u>Caracteristici esențiale</u>	<u>Caracteristici de performanță</u>			<u>Standart armonizat</u>
Flexibilitate la temperatură scăzută			≤-25°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Etanșeitate	((metoda B)		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Reacție la foc			class E	
Rezistența la încărcare statică			≥5 kg	
Rezistența la impact			≥600 mm	
Rezistență la tracțiune	rezistență maximă la tracțiune	longitudinal	600 (± 200) N/50 mm	
		transversal	450 (± 200) N/50 mm	
	rezistența la alungire la maximă tracțiune	longitudinal	6 (±4) %	
		transversal	6 (±4) %	
Rezistența îmbinării	rezistența la forfecare	suprapunere longitudinală	450 (± 150) N/50 mm	
		suprapunere transversală	300 (± 150) N/50 mm	
	rezistență la smulgere	suprapunere longitudinală	NPD	
		suprapunere transversală	NPD	
Substanțe periculoase			NPD	
Rezistență la sfășiere	cui	longitudinal	150 (± 100) N	
		transversal	100 (± 50) N	
Durabilitate			NPD	
Transmisia vaporilor de apă	Valoare Sd		~1500 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Rezistența la penetrarea rădăcinilor			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reacție la foc exterior			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)	EN 13707:2004+A2:2009

- Performanța produsului de mai sus este conformă cu caracteristicile declarate ale produsului. Declarația de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 este responsabilitatea unică a producătorului menționat mai sus.

În numele producătorului, semnat de:
Mr. Joachim Sekler

Łaki Kozielskie, 16.01.2026