

IZOBIT AQUA PRIMER

Lösemittelfreier Bitumenvoranstrich auf Wasserbasis zur Untergrundvorbereitung

Systemprodukte

- IZOBIT Fundament Slim Expert Anschlussband
- IZOBIT Fundament Slim Expert Estrichbahn

Produktbeschreibung

IZOBIT AQUA PRIMER ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion auf Wasserbasis mit haftverbessernden Zusatzstoffen. Er dient als Voranstrich zur Untergrundvorbereitung vor der Verlegung von IZOBIT Fundament Slim Expert Estrichbahn und IZOBIT Fundament Slim Expert Anschlussband.

IZOBIT AQUA PRIMER verbessert die Haftung der Bitumenbahn auf mineralischen Untergründen und ist auch für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Technische Kurzübersicht

Eigenschaftsprofil

- Lösemittelfrei
- Gebrauchsfertig – kein Anmischen erforderlich
- Schnelltrocknend
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- Geeignet für trockene und leicht feuchte Untergründe
- Streich-, roll- und spritzfähig

Eigenschaft	Wert
Basis	Bitumenemulsion auf Wasserbasis, lösemittelfrei
Konsistenz	Flüssig, gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 0,20 kg/m ² (je nach Untergrund)
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C
Trocknungszeit	ca. 30 Min. (bei 23 °C)
Lieferform	Kunststoffeimer 20 l
GISCODE	BBP10

Anwendungsbereich

Zur Verbesserung der Haftung auf saugenden oder kritischen mineralischen Untergründen empfohlen. Für Anschlussbereiche und Detailausbildungen in Verbindung mit dem IZOBIT Fundament Slim Expert Anschlussband vorgesehen. Darüber hinaus ideal als Haftgrund vor dem Aufbringen von Bitumenschweiß- und Kaltselbstklebebahnen (KSK), Dichtungs- und Dampfsperrbahnen sowie Bitumendickbeschichtungen (PMBC/KMB) bei Anschlüssen und Detailausbildungen.

IZOBIT AQUA PRIMER

Verlegehinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie frei von losen Bestandteilen und trennenden Substanzen sein. Vor Gebrauch ist IZOBIT AQUA PRIMER sorgfältig aufzurühren.
Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen, vollflächig auf den Untergrund.
Verarbeitungstemperatur mind. +5 °C (Material, Umgebung, Untergrund).
Vor dem Verkleben des Anschlussbandes muss der Voranstrich vollständig durchgetrocknet sein und einen geschlossenen, dunklen Film bilden.
Sehr trockene, stark saugende Untergründe vorab leicht anfeuchten; nasse oder feuchte Untergründe sind ungeeignet.

Lieferform

Kunststoffeimer mit abnehmbarem Deckel: 20 l Inhalt.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und frostgeschützt lagern.
Original verschlossene Gebinde sind 15 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgungshinweise

Die Gebinde müssen restentleert sein und fachgerecht entsorgt werden.
Die jeweils geltenden nationalen und lokalen Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.
Die geltenden Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind einzuhalten.

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegenden Produktinformationen.
Technische Änderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten.
Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall ist objektspezifisch zu prüfen.
Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Produktdatenblatt seine Gültigkeit.