



IZOBUD Sp. z o.o.
Łąki Kozielskie,
ul. Leśna 4
47-150 Leśnica, Poland



Közösségi adószám:
PL7561831498



Mobil: +36 30 216 9102
Mobil: +48 600 354 442

E-mail: info@izobit.eu

www.izobit.eu

IZOBIT
SUPER STICK



FORGALMAZÓ:

www.izobit.eu

HIDEGEN ÖNTAPADÓ BITUMENES LEMEZEK

*kiemelkedő aljzati tapadással és
lángmentes, biztonságos technológia*



IZOBUD®

A TECHNOLÓGIA ÉS INNOVÁCIÓ ELŐNYE




MAGAS TAPADÁS

teljes felületű tapadás az aljzathoz, folytonos, vízzáró és tartós szigetelőréteg

GYORS ÉS HATÉKONY BEÉPÍTÉS

akár 20-30%-kal rövidebb kivitelezési idő



GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

- anyag- és költségmegtakarítás: nincs szükség további eszközökre és anyagokra, pl. mechanikai rögzítőelemekre, dübelre, szegre, nyílt lángra (gázégő, gáz), ragasztóanyagokra
- a bitumenes lemezzel kasírozott hőszigetelés helyett – amelynek a bitumenes rétege nem számít bele a tetőfedés rétegszámba – elegendő a hőszigetelés és az Izobit Super Stick hidegen öntapadó bitumenes lemez

→ Ez ilyen egyszerű:

Egy: kitekerjük, miközben lehúzzuk a védőfóliát*

Kettő: az aljzatra nyomjuk

... és kész!

* nagy szakítószilárdságú védőfólia, két perforációval
a szerelés közbeni kontrollálatlan elszakadás megelőzése érdekében;
– a tekercs közepén és az átlapolásnál, a beépítés megkönnyítése érdekében



A hidegen öntapadó bitumenes lemezcsalád korszerű megoldást kínál az épületszerkezetek tartós, folytonos, vízzáró és gyorsan beépíthető vízszigeteléséhez és párazárásához.

MEGNEVEZÉS	HORDOZÓRÉTEG TÍPUSA	VASTAGSÁG	HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG / HÓÁLLOSSÁG	ALKALMAZÁSI TERÜLET
IZOBIT SUPER STICK TOP	poliészter fátyol	4,0 mm	-30 °C / +100 °C	felső réteggként többretegű tetőfedő rendszerekben
IZOBIT SUPER STICK G	üvegszövet	3,0 mm	-30 °C / +100 °C	alátétréteggként többretegű tetőfedő rendszerekben; vízszigeteléshez és nedvesség elleni szigeteléshez
IZOBIT SUPER STICK AL	üvegfátyol + AL fólia	2,0 mm	-25 °C / +100 °C	(A típus és T típus) az épületek vízszintes és függőleges szerkezetein; hőszigetelő táblák, valamint OSB-, MFP-lapok és deszkázat ragasztásához;
IZOBIT SUPER STICK PV 2.0	poliészter fátyol	2,0 mm	-25 °C / +100 °C	párazáró réteggként
IZOBIT SUPER STICK GV3	üvegfátyol	2,7 mm	-25 °C / +100 °C	
IZOBIT SUPER STICK V	üvegfátyol	2,0 mm	-25 °C / +100 °C	

a termék alkalmazása előtt meg kell ismerkedni a beépítési útmutatóval

